

LA BOULHONNETE® est destinée à contrôler les boules irrégulières dites "Farcies, Plombées, Truquées", etc.. Elle permet de déceler à l'intérieur de la boule la présence de corps étrangers (imperméables à l'oreille ou aux vibrations) destinés à créer un balourd modifiant à souhait la trajectoire de la boule tant au "tir qu'au point".

- 1°) Poser l'appareil sur une surface plane et ferme. Éviter les tables légères et instables.
- 2°) Mettre l'appareil de niveau à l'aide des 3 vérins.
- 3°) Prendre une boule de référence standard. La poser en contact avec le rebord de l'appareil. (voir 1)
- 4°) Lâcher la boule en déclenchant le chronomètre (voir 2) et mesurer le temps d'oscillation jusqu'à l'arrêt complet (voir 3).
- 5°) Recommencer la même opération avec la boule à contrôler.
- 6°) En cas de boule litigieuse faire 3 mesures successives et prendre le temps moyen de ces essais.

	Boules Bonnes	Boules Usées	Boules Douteuses
Boules à motifs	supérieur à 22 sec.	de 18 à 22 sec.	inférieur à 18 sec.
Boules lisses ou striées	supérieur à 50 sec.	de 30 à 50 sec.	inférieur à 30 sec.

Les temps contenus dans le tableau ci-dessus sont donnés à titre indicatif. Ces mesures ne peuvent pas s'appliquer sur des boules n'ayant jamais servies.

Poids total: environ 3 Kgs



1



2



3